КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА РОТАЦИОННАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ КПН-6-Ф

Косилка КПН-6-Ф предназначена для кошения зелёных сеяных и естественных трав с одновременной механической обработкой (кондиционированием) скошенных растений и укладкой их на стерню в два валка. Косилка может быть использована на скашивании трав без механической обработки. Каждая из секций косилки, независимо от другой копирует рельеф поля в продольном и поперечном направлении, преодолевая препятствия высотой до 380 мм.

Косилка-плющилка агрегатируется с энергосредствами универсальными: УЭС-250, УЭС-280, УЭС-2-250, УЭС-2-280, УЭС-2-250А, УЭС-2-280А, и их модификациями.

Косилка состоит из рамы навески, правой и левой секций, ротационных режущих аппаратов, бильных устройств, привода рабочих органов, механизмов перевода секций в транспортное положение, гидросистемы.

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Ширина захвата	м	6,0
Производительность за 1 час основного времени	га/ч	5...7
Установочная высота среза	мм	50; 100
Ширина образуемых валков, не более	м	1,5
Рабочая скорость движения, не более	км/ч	12
Транспортная скорость, не более	км/ч	20
Габаритные размеры косилки в транспортном положении в агрегате с энергосредством, не более		
Длина	мм	8500
Ширина		3000
Высота		4000
Масса	кг	3100…3300

Каждая из двух секций косилки независимо от других копирует рельеф поля, обеспечивая низкий и качественный срез.

Косилка оснащена режущими аппаратами и коническими редукторами привода, производства фирмы «KUHN» (Франция).

Секции косилки быстро переводятся в транспортное положение механизмом, управляемым из кабины энергосредства. При этом обеспечиваются транспортные габариты для проезда по дорогам общего пользования.

www.gomelzlin.com www.gomelzlin.by www.gomelzlin.ru

+375 (232) 59 62 40 +375 (232) 59 67 37 +375 (232) 59 65 05